

Extintor en Aerosol

Portátil, seguro y confiable

Evitar el inicio de un incendio en su hogar, auto u oficina es posible

Está diseñado para uso en situaciones en donde se requiere un acceso rápido a la extinción de fuego como en faenas, fábricas, construcciones e incluso para seguridad en eventos o manifestaciones. Además es ajustable por lo que se adapta a cualquier tipo de persona brindando acceso en segundos y al alcance de la mano.

MÁS SEGURIDAD PARA TU FAMILIA

El manejo de los extintores JacTone es tan simple como el uso de un aerosol común lo que permite una reacción rápida ante el inicio de un incendio.

CERTIFICADO EN REINO UNIDO Y CHILE

Extintores para fuegos ABC y ABF fabricados en Inglaterra por JacTone, bajo la certificación BS 6165 que además cuentan con la licencia de calidad y confianza KITEMARK 543762.

Norma Chilena 1432/1/2/3

5 AÑOS DE DURACIÓN SIN RECARGA

Los extintores en aerosol JacTone tienen una duración de hasta 5 años sin rellenado a diferencia de los extintores tradicionales cuyo contenido debe ser reemplazado año a año.



TIPOS DE FUEGO SEGUN SU ORIGEN

A	B	C	F
Fuegos en líquidos combustibles o inflamables, aceites, grasas, alquitranes, pinturas, lacas y gases inflamables.	Fuego que involucre uno o más equipos eléctricos que se encuentran energizados y donde es importante la no conductividad eléctrica del agente de extinción.	Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar aceites y grasas vegetales en los aparatos de cocina.	Fuegos de combustibles comunes como: maderas, papel, género y diversos plásticos

Extintor en Aerosol



PARA FUEGOS TIPO A-B-C

Extingue los fuegos en un amplio rango de materiales y líquidos tales como madera, papel, textiles, grasas, pinturas, aceites, lacas, gases inflamables y equipos electrónicos que se encuentren energizados.

PARA FUEGOS TIPO A-B-F

Además de extinguir fuegos tipo A (madera, papel, textiles, plásticos) y fuegos tipo B (combustibles líquidos, grasas aceites) también es compatible con fuegos tipo F como por ejemplo, aceite de cocina en llamas que no puede ser extinguido con agua.

<p>Modelo</p> <p>Origen</p> <p>Certificación Británica</p> <p>Licencia</p> <p>Certificación Chilena</p>	<p>ABC 600 R</p> <p>Inglaterra (UK)</p> <p>BS 6165</p> <p>KM 543762</p> <p>NCh1432/1 Of.1993;</p> <p>NCh1432/2 Of.1995</p> <p>NCh1432/3.</p>		<p>ABF 600 W</p> <p>Inglaterra (UK)</p> <p>BS 6165</p> <p>KM 543762</p>	
<p>Tipo de fuego</p> <p>Medio</p> <p>Propelente</p> <p>Presión</p>	<p>A B C</p> <p>Polvo A B C</p> <p>Nitrógeno</p> <p>Permanente</p>		<p>A B F (F: Europa / K: USA)</p> <p>Espuma</p> <p>Nitrógeno</p> <p>Permanente</p>	
<p>Altura</p> <p>Diámetro</p> <p>Capacidad de producto</p> <p>Peso</p> <p>Presentación</p> <p>Brackets</p>	<p>287 mm</p> <p>66 mm</p> <p>600 grs.</p> <p>776 grs (incluye soporte 30gr)</p> <p>Cilindro de color rojo</p> <p>Incluye soporte para muralla</p>		<p>287 mm</p> <p>66 mm</p> <p>600 ml.</p> <p>880 grs (incluye soporte 30gr)</p> <p>Cilindro de color blanco</p> <p>Incluye soporte para muralla</p>	
<p>Operación</p> <p>Temperatura de operación</p> <p>Distancia de operación</p> <p>Tiempo de descarga</p>	<p>Intuitiva / Aerosol</p> <p>-20°C a +50°C</p> <p>2 - 3 metros</p> <p>6 segundos</p>		<p>Intuitiva / Aerosol</p> <p>-5°C a +50°C</p> <p>2 - 3 metros</p> <p>6 segundos</p>	
<p>Vida útil</p> <p>Recargable</p>	<p>5 años</p> <p>No es recargable</p>		<p>3 años</p> <p>No es recargable</p>	
<p>IMPORTANTE</p>	<p>No apto para freidoras con aceite</p>		<p>No apto para fuego originado en equipos electricos</p>	
<p><i>No testear antes de usar, el sobrante quedará inutilizable.</i></p>				